



# GasAlert MicroClip XT

## 多功能便携式气体探测器



### 多气合一，使用简便

轻巧简洁的 GasAlertMicroClip XT 保护人员免受所处环境中有害气体的伤害，经济实惠。带有 IntelliFlash™ 技术的持续不断的屏幕显示。单键操作，简单易学。GasAlertMicroClip XT 可完美的配合 BW MicroDock II 进行自动测试和标定。



H<sub>2</sub>S

CO

O<sub>2</sub>

LEL

- 通过 IntelliFlash 技术提供持续不断的可见监测
- 可检测多种气体，单键操作
- 机身轻巧，便于携带

防水



**BW**  
Technologies  
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

See<sup>^</sup>green.

## BW 产品标准特点:

- 液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度
- 设计小巧而轻便, 佩戴舒适
- 防水
- 简易的自动校准程序; 与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱
- 内置防震外罩

## GasAlertMicroClip 特性

尺寸	11.3 x 6.0 x 2.9 cm
重量	171 g
温度	-20 ~ +50°C
湿度	0% - 95% 相对湿度(非冷凝)
报警	- 视觉、振动、声音 (95dB) - 低限、高限、STEL、TWA、OL (超限) 、电量不足、泵
测试	视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报
泵	兼容电动采样泵
标准电池寿命	标准情况下10小时, 充电需4小时
用户选项	置信蜂鸣音 可燃气体 设置短期暴露极限 测量单位(%LEL或% 体积比) 传感器开关 用户可自行标定气体 锁定报警 过期后强制气泵测试 安全显示模式 过期后强制标定 隐秘模式 低报警确认 标定锁 5种语言选择 启动是自动调零 自定义启动信息 启动是氧气自动标定 设定气泵测试间隔 IntelliFlash技术
外壳保护	EMI/RFI: 符合 EMC 规范 89/336/EEC IP 65/67
认证和许可	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: European Conformity
保修	两年保修, 包括所有传感器

## GasAlertMicroClip XT附加特性:

- IntelliFlash验证操作同时对用户和管理员有效
- 全密闭外壳, 单键操作
- 兼容电动远程采样泵
- 使用锂聚合物电池
- 多语言支持, 包括英语, 法语, 德语, 西班牙语和葡萄牙语
- 可使用Fleet Manager II方便的管理多台仪表

## 选件和配件



与MicroDock II  
兼容



过滤组件



红外连接组件



多组座式充  
电器

如需完整的附件列表, 请联系BW。

## 传感器规格

气体	测量范围	解析度
H <sub>2</sub> S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O <sub>2</sub>	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

用户可调节所有传感器的报警设定点。仪器启动过程中, 设定点将自动显示。

## 可从当地获得

加拿大BW气体检测仪中国区代理 - 西安农邦机电科技有限公司  
标定、检测、维修西安服务中心  
地址: 西安市雁塔区太白南路263号新一代C座2611室  
邮编: 710065  
电话: 029-88279122  
传真: 029-88279133  
手机: 13609123005  
QQ: 469954929  
E-mail: 469954929@qq.com  
http://www.bwgas.com.cn